



MONTAGE HANDLEIDING

HIPPO SAFETY FENCE®



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



INSTALLATION GUIDE



GEBRAUCHSANLEITUNG



THE FENCE RECOMMENDED BY
KARIN DONCKERS
OLYMPIC RIDER

www.hipposafetyfence.com



1. Begin-, eind- en hoekpaal moeten stevig in de grond steken. Plaats de tussenpalen op maximum 3 meter van elkaar. Hoe dichter de palen, hoe mooier het resultaat.
2. Sluit de bandhouders m.b.v. een hamer en schuif ze over de band.
3. Bevestig de band aan de beginpaal met 4 vijzen (foto 3 – gebruik daarbij sluitringen) en draai de band 1 of 2 keer rond de paal. Indien u een reparatie hoeft te doen, dan hebt u zeker band genoeg om de 2 stukken te overlappen en met bouten en moeren te verbinden (7c).
4. Rol de band verder af langs de palen en vijs de houders op de gewenste hoogte (gebruik vijzen van 60x6mm).
5. Op de hoekpaal gaat u met de band om de hoek, hier hebt u geen houder nodig.
6. Gebruik vijzen van 6x60mm om de ratel aan de eindpaal te bevestigen. Zet een ratel op maximum elke 100m. Steek de band door de gleuf in de ratel en trek eraan met mankracht (6a) zo hard u kunt. Een rol van 100 meter zal ongeveer 1 meter uitrekken. Ratel 2 keer en snijd de rest van de band af (6b). Ratel nog enkel keren om de band te spannen (6c). Is de band bij de montage niet genoeg gespannen en hangt hij een beetje door bij zonnig weer, dan kunt u nog eens bijspannen. U kunt er eventueel voor kiezen om alle banden met 1 ratel op te spannen. Dan plaatst u de ratel op de achterkant van de eindpaal (6d).
7. Om electriciteit op uw omheining aan te brengen, gebruik verzinkte of aluminiumdraad (7b) of een stroomkoordje met lage breekkracht, dit is nog veiliger (7a). De band breekt bij +- 300kg.